





REGENWATERPUT 15.000 LITER B125kN + FILTER



Inhoud	Breedte	Lengte	Hoogte	H-IN	H-UIT	Gewicht	Mangaf	WD B/O*	Kopplaat
15.000 Liter	2,80m	4,05m	2,00m	1,60m	1,54m	9.650kg	Ø 70cm	8/10cm	10cm

WD B/O = Wanddikte Boven/Onder

Technische kenmerken

- Gefabriceerd uit zelfverdichtend beton druksterkte C45/55, Milieuklasse XC4/XF3 Omgevingsklasse EE4
- B125kN - geschikt voor personenwagenverkeer
- Max. inbouwdiepte = 100cm
- Gegarandeerde waterdichtheid tot watervoerend bereik (10cm onder onderzijde kopplaat)

Opties

- Ophogingen
- Gietijzeren Deksel

Voordelen t.o.v. standaard regenwaterput

De put is voorzien van een ingebouwd filtersysteem.

Men heeft keuze tussen 3 filters:

- Trident G150, G325 en G450 (geschikt voor dakopp. tot 150m² / 325m² / 450m²)

De put is door ons voorzien van 3 aansluitingen en de volledige installatie van filter met inbegrip van buiswerk, terugslagklep, overloopsifon en een rustige toevoer

*Hoogtes IN/UIT blijven hetzelfde voor de 3 filters